

Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz DVP6C421



Tercihe bağı aksesorlar

DUP0C011 Aktif kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- Davlumbazınızın filtresini yıpranmasından endişe etmeden güvenle bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Teknik bilgiler

baca rengi:	beyaz
tipi:	 Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu:	 120.0 cm
baca yüksekliği:	 410-765/410-765 mm
Yükseklik:	 250 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	 650 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	 650 mm
Net Ağırlık:	 11.0 kg
Kontrol Tipi:	 Mekanik
Kademe Seviyesi:	 3 kademe
çalışırken max. Hava çekme:	 380 m³/h
dolaşımli olarak çalışırken hava çekme:	 235 m³/h
Maximum Air flow:	 380 m³/h
Aydınlatma sayısı:	 2
Ses seviyesi:	 64 dB(A) re 1pW
Boru çapı:	 150 mm
Yağ filtresi malzemesi:	 Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası:	 4242006308728
Isıtma Gücü:	 135 W
Nominal gerilim:	 220-240 V
Frekans:	 50 Hz
Elektrik bağlantı tipi:	 Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	 Duvara-monte



Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Beyaz DVP6C421

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- DVP6C421
- Duvar tipi davlumbaz, 60 cm, Beyaz

Model:**Tasarım:****Çalışma ve Güç:****Çevre ve güvenlik:****Konfor****Ölçüler:**

- Ürün rengi: Beyaz
- Duvara monte edilebilir
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- 3 güç kademesi
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için Mekanik kontrol
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 380 m³/h
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
- 2 adet 5W LED aydınlatma
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64dB
- Ses basıncı: 50 db (A)
- Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
- Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520
- Bağlantı değeri: 135 W
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Işık Yoğunluğu: 1000 lux
- Renk Sıcaklığı: 4000 K
- Enerji Sınıfı: D*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 72.5 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C*
- Max. ses seviyesi: 64 dB* (normal kullanımda)

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu