SIEMENS

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik KD76NHID1N









Home Connect özelliğine sahip 542 l toplam hacimli noFrost üstten donduruculu buzdolapları, hyperFresh Plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzelerinizi iki kata kadar daha uzun süre taze tutarken nerede olursanız olun buzdolabınızı kontrol etmenizi sağlar.

- ✓ Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü hyperFresh plus çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre taze kalırlar.
- ✓ Ayarlanabilir cam raf sistemi ile raf ve saklama alanını değiştirerek, farklı boyutlarda ürünleri kolayca yerleştirebilirsiniz.
- ✓ Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz.
- ✓ Özel fonksiyon ayarlarına sahip kapıya entegre LCD elektronik hem buzdolabı hem de dondurucu sıcaklığını kolayca ayarlamayı sağlar.
- ✓ multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı[1]: ..... D
Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]: ..... 222 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi: ..... 124 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi: ..... 418 litre
Ses seviyesi: ..... 39 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı: C
Kurulum tipi: ..... Solo
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 2
Genişlik: ..... 750 mm
Yükseklik: ..... 1860 mm
Derinlik: ..... 800 mm
Net Ağırlık: ..... 93.5 kg
Kapı panel seçenekleri: ..... Mümkün değil
Kapı yönü: ..... Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 3
Plastik şişelik: ..... evet
No-Frost sistemi: ..... Soğutucu ve dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: ..... hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: ..... evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu: ..... 240 cm
Güç: ..... 100 W
Akım: ..... 10 A
Nominal Gerilim: ..... 220-240 V
Frekans: ..... 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): ..... 13 saat

4 242003 880654

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

SIEMENS

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik KD76NHID1N

Donanım

- IQ500
- Kolay temizlenebilir inox kapılar

Genel Bilgiler

- noFrost
- Toplam hacim: 542 l
- Enerji verimlilik sınıfı: D
- Ses seviyesi: 39 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LCD
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölmesi hacmi: 418 l
- 1 adet nem ayarlı hyperFresh plus çekmecesi - meyve ve sebzeleri 2 katına kadar daha uzun süre taze tutar., Divider in VegetableContainer
- 2 adet sıcaklık kontrollü hyperFresh <> 0°C çekmecesi - et ve balıkları 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- 2 adet tereyağ ve peynir bölmesi
- airFresh koku filtresi
- LMSS
- multiAirflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 124 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 13 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 13 h
- LED dondurucu bölmesi aydınlatması
- Süper dondurma özelliği

Konfor ve Güvenlik

- HomeConnect: iService Remote, Uzaktan Takip ve Kontrol
- LCD üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayar ve kontrol paneli
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Ekran kilidi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 222 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar


- Bağlantı: 100 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V
- Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm(kapı kolu hariç)
- *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.

SIEMENS

iQ500, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik
KD76NHID1N

teknik çizimler

Ölçüler mm cinsindendir



Açıklama:
A: Yükseklik
B: Genişlik
C: Kapak kapalıyken derinlik, tutamaksız
D: Dolap derinliği
E: Kapak 90° açıkken genişlik
F: Kapı açıkken derinlik
G: Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile
H: Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN76 (iç tutamak)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KDN76 (dış tutamak)	1860	750	800	720	800	1490	840	12