Serie 6, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik
KDN76AIF0N





NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

- **LED aydınlatma**: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmenizi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**
- **Size daha iyi ışıklandırma sunan derin dondurucu LED aydınlatması ile buzdolabınızdakileri rahatça görebilirsiniz.**
- **AirFresh Filtresi, havadaki kokuyu en aza indirerek gıdalarınızın her zaman hijyenik, taze ve lezzetli kalmasını sağlar.**
- **Ayarlanabilir cam raf sistemi ile rafları farklı konumlarda ve yüksekliklerde kullanabilir, ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.**

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı[1]:	F
Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]:	348 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	124 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	418 litre
Ses seviyesi:	41 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Ürün Tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	750 mm
Yükseklik:	1860 mm
Derinlik:	800 mm
Net Ağırlık:	93.3 kg
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Diğer
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Soğutucu ve dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma:	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Güç:	100 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	14 saat

4 242005 234615

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Serie 6, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik
KDN76AIF0N

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, 542 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

Genel Bilgiler
- NoFrost
- Toplam hacim: 542 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 41 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: C
- Dijital LCD
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 75 x 84 cm

Soğutucu Bölümü
- Soğutucu bölmesi hacmi: 418 l
- 1 adet nem kontrollü VitaFresh plus çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur., Divider in VegetableContainer
- 2 adet sıcaklık kontrollü VitaFresh <> 0°C çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 4 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 6 kapı rafı
- 2 adet Tereyağ ve Peynir gözü
- AirFresh koku filtresi
- LMSS
- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Plastik şişelik
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü
- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 124 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 14 h
- LED dondurucu bölmesi aydınlatması
- Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu

Konfor ve Güvenlik
- LCD ekran üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayarı ve kontrol paneli
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Ekran kilidi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler
- Elektrik tüketimi: 348 kWh/yıl
- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
Bağlantı: 100 W<
Nominal voltaj: 220 - 240 V<
Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 75 x 80 cm(kapı kolu hariç)<
*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
/IB:Font>

Serie 6, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Paslanmaz çelik
KDN76AIF0N

Ölçüler mm cinsindendir



Açıklama:
A: Yükseklik
B: Genişlik
C: Kapak kapalıyken derinlik, tutamaksız
D: Dolap derinliği
E: Kapak 90° açıkken genişlik
F: Kapı açıkken derinlik
G: Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile
H: Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Cihaz adı	A	B	C	D	E	F	G	H
KDN76 (iç tutamak)	1860	750	800	720	760	1490	800	12
KDN76 (dış tutamak)	1860	750	800	720	800	1490	840	12