

iQ700, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Siyah Cam, Siyah LC91KLT60



Tercihe bağılı aksesuarlar

LZ11BKR11	Başlatma seti
LZ11BKV16	Clean Air Plus recirc. kit (chimless)

- ✓ Sınıfının en güçlü ve en sessiz davlumbazı* ile konfor ve performans bir arada. ✓ *Publins raporuna göre, 1007m³/h emiş gücü ve 51 dB ses seviyesi ile duvar tipi eğimli davlumbazlar arasında
- ✓ climateCookConnect sistemli kontrol sensörü, güç seviyesini otomatik olarak ayarlamak için buhar ve kokuyu algılar.
- ✓ touchControl sayesinde güç seviyesi ve LED ışığını doğrudan seçilebilir.
- ✓ IQdrive motor - Sessiz çalışan, yüksek performanslı motor, kötü kokuları ve dumanı etkin şekilde giderir.
- ✓ cookConnect - Davlumbazınızın güç seviyesini ve aydınlatmasını ocağınızdan ayarlayın.

Donanım

Teknik bilgiler

baca rengi:siyah
tipi:Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu:130 cm
baca yüksekliği:420-663/457-750 mm
Yükseklik (mm):450 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:450 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:650 mm
Net Ağırlık:26.7 kg
Kontrol Tipi:Elektronik
Kademe Seviyesi:3 kademe + 2 yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü:441 m ³ /h
hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme:	944 m ³ /h
Maks. devir daim:437 m ³ /h
hava çıkışlarında ,yoğun kademedeki çalışırken hava çekme:1007 m ³ /h
Maximum Air flow:441 m ³ /h
Aydınlatma sayısı:2
Ses seviyesi:51 dB(A) re 1pW
Boru çapı:150 mm
Yağ filtresi malzemesi:Yıkanebilir paslanmaz çelik
EAN numarası:4242003908945
Güç:250 W
Akım:10 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans:50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:Topraklı standart fiş
Montaj tipi:Duvara-monte



iQ700, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Siyah Cam, Siyah LC91KLT60

Donanım

- Eğimli Davlumbaz
 - Siyah şık cam panel
 - Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
 - Hava dolaşimli kullanımlarda bacasız kullanılabilir.
 - Verimli BLDC teknoloji
 - Renk Sıcaklığı: 3500 K
 - Işık Yoğunluğu: 422 lux
 - 3 kademeli + 2 yoğun
 - Metal ve karbon filtre için doluluk göstergesi
 - Home Connect fonksiyonu, diğer şirketlerle birlikte (ortaklıklar) çok sayıda uygulamayı entegre ederek genişletilebilir.
 - İç çerçeve<
- //B:Font>• Enerji Sınıfı: A+*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 39.1 kWh/yıl*
 - Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
 - Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C*
 - Bağlantı değeri: 250 W
 - Hava çıkışlı (YxGxD): 855-1098 x 890 x 447 mm
 - Hava dolaşimli (YxGxD): 892-1185 x 890 x 447 mm
 - Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m
 - tek yönlü flap

teknik çizimler

