

## iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik LC97BBM50T



### Tercihe bağı aksesorlar

LZ00XP00	CleanAir aktif kömür filtresi
LZ11DXI14 :	
LZ31XXB16	clean Air Aktif kömür filtresi
LZ50960	KROM ARKA PANEL

### Yüksek emiş gücüne sahip kutu tipi davlumbaz

- ✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.
- ✓ touchControl sayesinde güç seviyesi ve LED ışığını doğrudan seçilebilir.
- ✓ Otomatik olarak eski haline dönebilen yoğun ayar

### Donanım

#### Teknik bilgiler

baca rengi: .....	paslanmaz çelik
tipi: .....	Wall-mounted
Elektrik Kablosu Uzunluğu: .....	130 cm
baca yüksekliği: .....	583-912/583-1022 mm
Yükseklik (mm): .....	53 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	650 mm
Net Ağırlık: .....	13.0 kg
Kontrol Tipi: .....	Elektronik
Kademe Seviyesi: .....	3 kademe + yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü: .....	468 m <sup>3</sup> /h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: .....	499 m <sup>3</sup> /h
Maks. devir daim: .....	404 m <sup>3</sup> /h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: .....	783 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	468 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma sayısı: .....	2
Ses seviyesi: .....	64 dB(A) re 1pW
Boru çapı: .....	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi: .....	Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası: .....	4242003812303
Güç: .....	255 W
Akım: .....	10 A
Nominal Gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: .....	Topraklı standart fiş
Montaj tipi: .....	Duvara-monte



## iQ300, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik LC97BBM50T

### Donanım

- Box-tasarım
- Enerji Sınıfı: B\*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 62.2 kWh/yıl\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B\*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 64 dB\*

#### Model:

#### Tasarım:

#### Çalışma ve Güç:

#### Çalışma modu / işlem:

#### Güç:

#### Çevre ve güvenlik:

#### Konfor:

#### Ölçüler:

#### Teknik özellikler:

- Duvar tipi davlumbaz
- Ürün rengi: Paslanmaz çelik
- Duvar tipi davlumbaz
- 90 cm genişlik
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli çekme için hava dolaşım kiti veya Cleanair hava dolaşım kiti (aksesuar) gerekir
- Duvara monte edilebilir
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: touchcontrol (dokunmatik)
- elektronik kumanda
- T34-SE3A
- touchcontrol (dokunmatik), Elektronik ekran
- touchcontrol (dokunmatik) ile 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- elektronik kumanda/touchcontrol (dokunmatik) - Elektronik ekran
- Elektronik ekran ile touchcontrol (dokunmatik) (3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi)
- 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yüksek verimli çift üfleme
- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör
- 2 adet 1,5W LED aydınlatma
- Işık Yoğunluğu: 214 lux
- Renk Sıcaklığı: 3500 K
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 3 adet metal yağ filtresi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 783 m<sup>3</sup>/h
- Max. emiş gücü(DIN/EN 61591 normuna göre): 783 m<sup>3</sup>/h
- EN 61591 normuna göre hava çıkışlı emiş gücü:
- max. normal kullanım: 467 m<sup>3</sup>/h, max yoğun kademe: 783 m<sup>3</sup>/h
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 64 dB, ses

basıncı: 51 db (A)

- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı: 51dB(A)
- max. ses seviyesi: 64 dB(A) re 1 pW
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Max. emiş gücü: 783 m<sup>3</sup>/h
- Hava dolaşimli kullanımda emiş gücü:
- En son kademe: 330m<sup>3</sup>/h
- Yoğun kademe: 380 m<sup>3</sup>/h
- Hava dolaşimli kullanımda ses seviyesi:
- En son kademe: 74dB(A)
- Yoğun kademe: 77 dB(A)
- Hava çıkışlı (YxGxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli - CleanAir modülü:
- 703 x 900 x 500mm - dış baca
- 833-1163 x 900 x 500 mm - teleskopik baca
- Boyutlar (cleanAir modülü) (YxGxD);
- 703 x 900 x 500 mm
- CleanAir modülü ile hava dolaşimli kullanımda ölçüler (YxGxD):
- 703 x 900 x 500mm - dış baca ile kurulum
- 833-1163 x 900 x 500 mm - teleskopik baca ile kurulum
- Bağlantı değeri: 255 W
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m

\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

