

## iQ700, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm LC97BF532



A+



### Yüksek emiş gücüne sahip duvara monte edilen davlumbaz

- ✓ 730 m<sup>3</sup>/h emiş gücü
- ✓ Enerji tasarruflu LED ışıklandırma pişirme esnasında uygun görünürlük sağlar.
- ✓ Mutfağınızda buhar yoğunluğu arttığında yoğun seviye sayesinde kısa sürede artan emiş gücü ile 10 dakikada ortamı temizler
- ✓ Son derece sessiz 41 dB

### Donanım

#### Teknik bilgiler

tipi : Chimney  
 Onay belgesi : CE, Eurasian, VDE  
 Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 130  
 baca yüksekliği : 582-908/582-1018  
 bacasız olarak cihaz yüksekliği : 46  
 elektrikli ocak üz. min. yük. : 550  
 gazlı ocak üz. min. yükseklik : 650  
 Net ağırlık (kg) : 18,568  
 Kontrol şekli : elektronik  
 Güç kademelerinin ayarı : 3 kademeli + yoğun  
 çalışırken max. Hava çekme (m<sup>3</sup>/h) : 460  
 hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme : 430.0  
 hava çıkışlarında ,yoğun kademedeki çalışırken hava çekme (m<sup>3</sup>/h) : 730  
 lamba adedi : 3  
 Gürültü seviyesi (dB) : 55  
 Boru çapı (mm) : 150 / 120  
 filtre malzemesi : Washable aluminium  
 EAN numarası : 4242003675755  
 Bağlantı değeri (W) : 139  
 Akım (A) : 10  
 Gerilim (V) : 220-240  
 Frekans (Hz) : 60; 50  
 Fiş tipi : Topraklı Standart fiş  
 Montaj Tipi : Wall-mounted

### Tercihe bağlı aksesuarlar

LZ50960 KROM ARKA PANEL



4 242003 675755

## iQ700, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm LC97BF532

### Donanım

- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 55 dB\*
- Duvar tipi davlumbaz
- Ürün rengi: Paslanmaz çelik
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli çekme için hava dolaşım kiti veya Cleanair hava dolaşım kiti (aksesuar) gerekir
- Duvara monte edilebilir
- Kolay montaj paketi
- İç çerçeve
- Kontrol paneli: Gömülebilir düğmeler, ışıklı tuşlar
- 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yüksek verimli çift üfleme
- iQdrive BLDC motor teknolojisi
- 3 x 3W LED aydınlatma
- 3 ad. bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): max. 460 m<sup>3</sup>/h; Yoğun 730 m<sup>3</sup>/h
- EN 60704-2-13 normuna göre
- Max. ses basıncı: 41 dB(A)
- ses seviyesi: 55 dB(A) re 1 pW
- Özel ses izolasyonlu
- Hava çıkışlı (YxGxD): 628-954 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Boyutlar (cleanAir modülü) (YxGxD);
- 689 x 900 x 500 mm
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Güç seviyesi: 139 W

\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

teknik çizimler

