

iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Cam dekor LC98KC542



A

LZ00XXP00	CleanAir aktif kömür filtresi
LZ12250	Havalandırma kanalı
LZ12350	Havalandırma kanalı
LZ53250	Başlatma seti
LZ53251	Aktif kömür filtresi
LZ56200	clean Air Aktif kömür filtresi
LZ57000	cleanAir Başlatma seti

Yüksek emiş gücüne sahip kutu tipi davlumbaz

- ✓ iQdrive motor - Sessiz çalışan, yüksek performanslı motor, kötü kokuları ve dumanı etkin şekilde giderir.
- ✓ Mutfağınızda buhar yoğunluğu arttığında yoğun seviye sayesinde kısa sürede artan emiş gücü ile 10 dakikada ortamı temizler
- ✓ 540 m³/h gücündeki emiş hızı, pişirme sırasında temiz hava sağlar.
- ✓ Otomatik olarak eski haline dönebilen yoğun ayar
- ✓ Enerji tasarruflu LED aydınlatma, optimum görünürlük ve keyifli bir pişirme deneyimi sağlar.

tipi: Wall-mounted
 Elektrik kablosu uzunluğu: 130.0 cm
 baca yüksekliği: 582-920/582-1030 mm
 Yükseklik (mm): 387 mm
 Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: 400 mm
 Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: 500 mm
 Net Ağırlık: 25.3 kg
 Kontrol Tipi: Elektronik
 Kademe Seviyesi: 3 kademe + 2 yoğun kademe
 Maks. hava emiş gücü: 370 m³/h
 hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: 350.0 m³/h
 Maks. devir daim: 290 m³/h
 hava çıkışlarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: . 540 m³/h
 Maximum Air flow: 370 m³/h
 Aydınlatma sayısı: 2
 Ses seviyesi: 60 dB(A) re 1pW
 Boru çapı: 150 / 120 mm
 Yağ filtresi malzemesi: Yıkanebilir paslanmaz çelik
 EAN numarası: 4242003649886
 Güç: 166 W
 Akım: 10 A
 Nominal gerilim: 220-240 V
 Frekans: 50; 60 Hz
 Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
 Montaj tipi: Duvara monte



4 242003 649886

iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Cam dekor LC98KC542

Model:

- Duvar tipi davlumbaz

Tasarım:

- Cam dekorlu & Paslanmaz çelik
- Duvara monte edilebilir
- Cam panel
- İç çerçeve<
- Elektronik kontrol<
- Beyaz / mavi aydınlatma konsepti<
- Mekanik kontrol, 7 kademeli dijital gösterge<
- Çelik filtre haznesi<

İB:Font>Çalışma ve Güç:

- 3 kademeli + 2 yoğun
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yüksek verimli çift üfleme
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı:46dB(A)
- max. ses seviyesi:60 dB(A) re 1 pW

Çevre ve güvenlik:

- Enerji Sınıfı: A*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 34.9 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B*
- Verimli BLDC teknolojisi

Konfor:

- Işık Yoğunluğu: 581 lux
- Renk Sıcaklığı: 3500 K
- Kolay montaj paketi
- 2 adet 3W LED aydınlatma
- Dimm fonksiyonu (aydınlatma ayarı)
- softLight aydınlatma
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 2 adet metal yağ filtresi
- Metal ve karbon filtre için doluluk göstergesi

Ölçüler:

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli çekme için hava dolaşım kiti veya Cleanair hava dolaşım kiti (aksesuar) gerekir
- Hava çıkışlı (YxGxD): 865-1153 x 900 x 441 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 865-1263 x 900 x 441 mm
- Boyutlar (cleanAir modülü) (YxGxD);
- 888 x 900 x 441 mm
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Bağlantı değeri: 166 W

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 90
cm, Cam dekor
LC98KC542



