

## iQ300, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik LF97BBM50



### Tercihe bağı aksesorlar

LZ00XP00	CleanAir aktif kömür filtresi
LZ22CBI14	clean Air Aktif kömür filtresi
LZ31XXB16	clean Air Aktif kömür filtresi
LZ32CBB14	CleanAir filtre

Yüksek emiş gücü ve eşsiz tasarımı ile mutfağınızı daha özel kılan ada tipi davlumbaz

- ✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.
- ✓ touchControl sayesinde güç seviyesi ve LED ışığını doğrudan seçilebilir.
- ✓ Otomatik olarak eski haline dönebilen yoğun ayar

### Donanım

#### Teknik bilgiler

bacı rengi:	paslanmaz çelik
tipi:	Ada/Tepe
Elektrik kablosu uzunluğu:	130 cm
bacı yüksekliği:	698-878/698-998 mm
Yükseklik (mm):	46 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	650 mm
Net Ağırlık:	30.1 kg
Kontrol Tipi:	Elektronik
Kademe Seviyesi:	3 kademe + yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü:	438 m <sup>3</sup> /h
hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme:	527 m <sup>3</sup> /h
Maks. devir daim:	390 m <sup>3</sup> /h
hava çıkışlarında ,yoğun kademedeki çalışırken hava çekme:	754 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	438 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma sayısı:	4
Ses seviyesi:	57 dB(A) re 1pW
Boru çapı:	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkınabilir alüminyum
EAN numarası:	4242003832080
Güç:	256 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Ada



4 242003 832080

## iQ300, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik LF97BBM50

### Donanım

- Enerji Sınıfı: B\*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 74.3 kWh/yıl\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B\*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 57 dB\*

#### Model:

#### Tasarım:

- Cam dekorlu & Paslanmaz çelik

#### Çalışma ve Güç:

#### Çalışma modu / işlem:

#### Güç:

#### Çevre ve güvenlik:

#### Konfor:

#### Ölçüler:

#### Teknik özellikler:

- Ada tipi davlumbaz
- 90 cm genişlik
- Ürün rengi: Paslanmaz çelik
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli çekme için hava dolaşım kiti veya Cleanair hava dolaşım kiti (aksesuar) gerekir
- Ada davlumbaz
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: touchcontrol (dokunmatik)
- elektronik kumanda
- touchcontrol (dokunmatik), Elektronik ekran
- touchcontrol (dokunmatik) ile 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- elektronik kumanda/touchcontrol (dokunmatik) - Elektronik ekran
- Elektronik ekran ile touchcontrol (dokunmatik) (3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi)
- 3 normal ve 1 yoğun havalandırma kademesi
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- İç çerçeve<

Enerji verimliliği sağlayan kapasitör<

4 adet 1,5W LED aydınlatma<

Işık Yoğunluğu: 409 lux<

Renk Sıcaklığı: 3500 K<

Bulaşık makinesinde yıkanabilir 3 adet metal yağ filtresi<

Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 754 m<sup>3</sup>/h<

Max. emiş gücü(DIN/EN 61591 normuna göre): 754 m<sup>3</sup>/h<

EN 61591 normuna göre hava çıkışlı emiş gücü:<

max. normal kullanım: 438 m<sup>3</sup>/h, max yoğun kademe: 754 m<sup>3</sup>/h<

Özel ses izolasyonlu<

(DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 57 dB, ses basıncı: 44 db (A)<

EN 60704-2-13 normuna göre

- max. ses basıncı: 44dB(A)
- max. ses seviyesi: 57 dB(A) re 1 pW
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Max. emiş gücü: 754 m<sup>3</sup>/h
- Hava çıkışlı (YxGxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Bağlantı değeri: 256 W
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m

\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

iQ300, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik  
LF97BBM50

teknik çizimler

