

## iQ500, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik LF98BIR55



### Tercihe bağlı aksesuarlar

LZ00XP00	CleanAir aktif kömür filtresi
LZ22CBI14 :	clean Air Aktif kömür filtresi
LZ31XXB16	clean Air Aktif kömür filtresi
LZ32CBB14	CleanAir filtre

- ✓ iQdrive motor - Sessiz çalışan, yüksek performanslı motor, kötü kokuları ve dumanı etkin şekilde giderir.
- ✓ cookConnect - Davlumbazınızın güç seviyesini ve aydınlatmasını ocağınızdan ayarlayın.
- ✓ voiceControl – Davlumbaz ayarlarınızı ve aydınlatmayı sesinizle kontrol edin.
- ✓ Home Connect – Davlumbazınızın daha akıllı çalışmasını sağlayan uygulama.
- ✓ Home Connect ile davlumbazınızın filtreleri kontrolünüz altında.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

baca rengi: .....	paslanmaz çelik
tipi: .....	Ada/Tepe
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	130 cm
baca yüksekliği: .....	698-878/698-998 mm
Yükseklik (mm): .....	46 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	650 mm
Net Ağırlık: .....	30.5 kg
Kontrol Tipi: .....	Elektronik
Kademe Seviyesi: .....	3 kademe + 2 yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü: .....	445 m³/h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: .....	457 m³/h
Maks. devir daim: .....	353 m³/h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: .....	867 m³/h
Maximum Air flow: .....	445 m³/h
Aydınlatma sayısı: .....	4
Ses seviyesi: .....	54 dB(A) re 1pW
Boru çapı: .....	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi: .....	Yıkanebilir paslanmaz çelik
EAN numarası: .....	4242003832134
Güç: .....	172 W
Akım: .....	10 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: .....	Topraklı standart fiş
Montaj tipi: .....	Ada



## iQ500, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik LF98BIR55

### Donanım

- Enerji Sınıfı: A\*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 36.5 kWh/yıl\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B\*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 54 dB\*

#### Model:

#### Tasarım:

#### Çalışma ve Güç:

#### Çalışma modu / işlem:

#### Güç:

#### Çevre ve güvenlik:

#### Konfor:

#### Ölçüler:

#### Teknik özellikler:

- Ada tipi davlumbaz
- 90 cm genişlik
- Ürün rengi: Paslanmaz çelik
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli çekme için hava dolaşım kiti veya Cleanair hava dolaşım kiti (aksesuar) gerekir
- Ada davlumbaz
- Ocaktan kontrol edilebilir davlumbaz
- (uyumlu ocaklar ile)
- Akıllı cihazlarınızı akıllı telefon veya tableten kontrol edebilmeniz için Uzaktan Takip ve Kontrol (sadece Home Connect servisinin olduğu ülkelerde geçerlidir)
- Home Connect fonksiyonu, diğer şirketlerle birlikte (ortaklıklar) çok sayıda uygulamayı entegre ederek genişletilebilir.
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: touchcontrol (dokunmatik)
- elektronik kumanda
- touchcontrol (dokunmatik), 7 kademeli dijital gösterge
- touchcontrol (dokunmatik) ile 3 kademeli + 2 yoğun
- elektronik kumanda/touchcontrol (dokunmatik) - 7 kademeli dijital gösterge
- 7 kademeli dijital gösterge ile touchcontrol (dokunmatik) (3 kademeli + 2 yoğun)
- 3 kademeli + 2 yoğun
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- 10 dakika çalıştıktan sonra
- Boost Fonksiyonu
- İç çerçeve<
- Dimm fonksiyonu (aydınlatma ayarı)<
- softLight aydınlatma<
- Verimli BLDC teknoloji<
- 4 x 3W LED<

#### Işık Yoğunluğu: 659 lux

- Metal ve karbon filtre için doluluk göstergesi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir 3 adet metal yağ filtresi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 867 m<sup>3</sup>/h
- Max. emiş gücü(DIN/EN 61591 normuna göre): 867 m<sup>3</sup>/h
- EN 61591 normuna göre hava çıkışlı emiş gücü:
- max. normal kullanım: 445 m<sup>3</sup>/h, max yoğun kademe: 867 m<sup>3</sup>/h
- Özel ses izolasyonlu
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 54 dB, ses basıncı: 41 db (A)
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı: 41dB(A)
- max. ses seviyesi: 54 dB(A) re 1 pW
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- tek yönlü flap
- Max. emiş gücü: 867 m<sup>3</sup>/h
- Hava çıkışlı (YxGxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Bağlantı değeri: 172 W
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m

\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

iQ500, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik LF98BIR55

teknik çizimler

