



RB282306

Tercihe bağlı aksesuarlar

RA260000 :

RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

built-in fridge-freezer with freezer at bottom 200 series

177.5 x 56 cm

RB282306

4 farklı saklama bölgesi; 2 adet 0 °C'ye yakın taze tutma çekmecesine dahil
Yükseklik ayarlı güvenlikli cam raflar
Alüminyum profilli kapı rafları
Özel menteşe sistemi ile yumuşak ve kontrollü kapı kapanışı
Toplam hacim 223 litre

Kullanım

Sıcaklık göstergeli elektronik kumanda.
Dokunmatik ekran.

Teknik özellikler

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

20°'den itibaren yumuşak kapanma sistemi devreye girer.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Soğutma

Hızlı-Soğutma.

Sıcaklık derecesi +3°C ile +8°C arasında ayarlanabilir.

2 adet güvenlikli, yükseklik ayarlı cam raf, 1 tanesi tamamen çekilebilir.

1 saklama kabı.

4 şişe için şişe rafı, katlanabilir.

1 geniş kapı rafı, esnek şişe tutucu ile.

Masif Alüminyumdan üretilmiş 1 adet kapı içi rafı
Entegre gözü rahatsız etmeyen yan aydınlatmalar ile aydınlık iç hacim.

Soğutucu hacmi: 101 litre.

Taze tutma çekmecesine

1 adet tamamen dışarı çekilebilir 0 °C'ye yakın nem kontrol çekmecesine, aydınlatmalı.

Nem oranı manuel olarak ayarlanabilir.

Sebze ve meyveler için ideal.

Et, balık ve tavuk için ideal.

Taze tutma çekmecesine hacmi: 55 litre.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile hızlı soğutma.

Dondurucu kapasitesi 7 kg /24 s.

Arıza durumunda 8 saat saklama süresi.

-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

4 yıldızlı derin dondurucu.

Buz çözme asistanı.

3 derin dondurucu çekmecesine, 1 tanesi ekstra geniş.

2 güvenlikli cam raf.

Dondurucu hacmi: 67 litre.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı D, A ile G enerji sınıfı arasında.

Enerji tüketimi 201 kWh/yıl.

Ses seviyesi 37 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.

Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

Maksimum kapı paneli ağırlığı:

Üst kapı 18 kg.

Alt kapı 18 kg.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 0.09 kW.

Fişli bağlantı kablosu 2.3 m

