Trifaze
RDE2124407



A

Verimli çalışma ve konfor için elektronik yönetilen "electronic plus" modeli

- **Semboller yardımıyla kademesiz ısı ayarı**
- **En uygun çalışma sırasında yeşil yanan , güç sınırına ulaşıldığında yanıp sönerek uyaran LED'li gösterge**
- **Hidrolik modellere göre elektrik ve su harcamasında 30% lara varan tasarruf**
- **Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri cihazın içine entegre edilmiştir.**
- **CLICKFIX plus, montaj tekniği sayesinde zaman ve paradan tassarruf**

Kontrol Panel Rengi:	Beyaz
Brüt ağırlık:	4.1 kg
Net Ağırlık:	4.1 kg
Yükseklik (mm):	483 mm
Genişlik:	236 mm
Derinlik:	122 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	160 x 265 x 510 mm
EAN numarası:	4242005149933
Nominal gerilim:	400 V
Isıtma şekli:	Çıplak tel ısıtıcı
Elektrik Bağlantı Tipi:	Sabit bağlantı

4 242005 149933

Trifaze
RDE2124407

Verimli çalışma ve konfor için elektronik yönetilen "electronic plus" modeli

Konforlu kullanım

- Semboller yardımıyla kademesiz ısı ayarı
- En uygun çalışma sırasında yeşil yanan , güç sınırına ulaşıldığında yanıp sönerek uyaran LED'li gösterge

Verimli enerji tasarrufu

- Hidrolik modellere göre elektrik ve su harcamasında 30% lara varan tasarruf

Güvenlik paketi

- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri cihazın içine entegre edilmiştir.

CLICKFIX plus montaj tekniği

- CLICKFIX plus, montaj tekniği sayesinde zaman ve paradan tassarruf
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkan. (Bu sayede kolayca eski cihaz değişim sağlanır)i
- Cihazın arka duvarı ile gövdesi, kolay montaj için rahatlıkla birbirinden ayrılabilir
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları
- Montaj sırasında 21 kW ya da 24 kW olmak üzere istenilen cihaz gücü seçilebilir

Enerji etiketi

- Yıllık elektrik harcaması: 477 kWh
- 15 dB
- Elektrik harcaması: 2.204 kWh
- Enerji tüketiminin düşük yoğunlukta olduğu zamanlarda kullanım olanağı: N