Trifaze
RDE2124628



AquaStop'lu şık dizaynlı, ful elektronik kontrollü her türlü konforunuzu sağlayan elektrikli şofben

- **Renkli çok fonksiyonlu ekran**
- **İstenilen ısı derecesini büyük rakamlarla gösteren ekran<**

Renkli arka plan aydınlatması hangi ısının ayarlanmış olduğunu belirtir<

Tüm fonksiyonlar ekranda sembollerle ve açıklamalar ile gösterilir<

Su,enerji ve maliyet verileri ekranda gösterilir

Kontrol Panel Rengi:	Beyaz
Brüt ağırlık:	4.9 kg
Net Ağırlık:	4.9 kg
Yükseklik (mm):	483 mm
Genişlik:	236 mm
Derinlik:	122 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	170 x 270 x 530 mm
EAN numarası:	4242005149940
Nominal gerilim:	400 V
Isıtma şekli:	Çiplak tel isitici
Elektrik Bağlantı Tipi:	Sabit bağlantı

---

4 242005 149940

Trifaze
RDE2124628

AquaStop'lu şık dizaynlı, ful elektronik kontrollü her türlü konforunuzu sağlayan elektrikli şofben

Yüksek konfor sağlayan gösterge ve kullanım

- Renkli çok fonksiyonlu ekran
- İstenilen ısı derecesini büyük rakamlarla gösteren ekran<

Renkli arka plan aydınlatması hangi ısının ayarlanmış olduğunu belirtir<

Tüm fonksiyonlar ekranda sembollerle ve açıklamalar ile gösterilir<

Su,enerji ve maliyet verileri ekranda gösterilir<

20 °C dan 60 °C e kadar 0,5°C adımlarla kademesiz ısı ayarı<

/IB:Font>**Konfor fonksiyonları**

- Kişisel isteğe göre ısısı ayarlanabilen 4 farklı (duş,el yıkama,durulama ,banyo alma) konfor tuşu
- Bir tuşa basarak aylık,yıllık ya da son yıkanmaya ait su,enerji harcama verilerinin ve maliyetin görülmesi imkanı

Verimli enerji tasarrufu

- Önceden ısıtılmış suyu (örneğin solar sistem ile) fabrika çıkış ayarlı en fazla 55C'ye kadar ısıtma işlemi
- En tasarruflu ve verimli ısı derecesi konumu ekranın yanıp sönmesiyle ifade edilir

Güvenlik paketi

- Entegre Aquastop su emniyet sistemi oluşabilecek su zararlarını engeller.
- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri cihazın içine entegre edilmiştir.
- Sıcak su max 42C de çocuk koruması/haşlanma tehlikesi nedeniyle kilitlenir ve daha fazla ısıtılmaz
- Aşırı ısı ve haşlanma tehlikesi söz konusu olduğunda ekran yanıp sönmeye başlayarak uyarır.

CLICKFIX plus montaj tekniği

- CLICKFIX plus, montaj tekniği sayesinde zaman ve paradan tassarruf
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkan. (Bu ı sayede kolayca eski cihaz değişim sağlanır)i
- Cihazın arka duvarı ile gövdesi, kolay montaj için rahatlıkla birbirinden ayrılabilir
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları
- Montaj sırasında 21 kW ya da 24 kW olmak üzere istenilen cihaz gücü seçilebilir
- Yıllık elektrik harcaması: 477 kWh
- 15 dB
- Elektrik harcaması: 2.204 kWh
- Enerji tüketiminin düşük yoğunlukta olduğu zamanlarda kullanım olanağı: N