

S1ZMX09604



Donanım

Teknik bilgiler

Ortamdan sıcaklığı çekme özelliğine sahip gaz : R410A

Nem alma performansı (l/h) : 1,0

İç kısma ait gürültü gücü (yüksek/alçak) : 26.0 / 38.0DB

Net ağırlık (kg) : 8,000

cihaz ölçüsü (mm) : 275 x 800 x 188

Ambalajlı ürün boyutları (mm) : 330 x 255 x 780

EAN numarası : 4242003835821

Frekans (Hz) : 50



S1ZMX09604

Donanım

- Soğutma kapasitesi : 9000 BTU/h
- Isıtma kapasitesi :9500 BTU/h
- Heat-Pump ısıtma
- Temp Compensation (ısı eşitleme sistemi)
- Fonksiyonlar: Otomatik, Nem giderme, Isıtma, Soğutma, Sleep, Donmaya karşı koruyucu
- 3 kademeli ve otomatik fan hızı (otomatik-düşük-orta-yüksek)
- Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
- Otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarlanması
- Otomatik dikey hava salınım
- Çekilen enerji: Isıtma 913 W, Soğutma 799 W
- Frekans/voltaj: 50 Hz / 220 - 240 V
- Nem alma kapasitesi : 1 l/h
- Kapalı mekan sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 30 C
- Zaman ayarı 0-24 saat arası
- İç Ünite Ses seviyesi :düşük hızda 26 dB/ yüksek hızda 38 dB
- İç ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 80 cmx27.5 cmx18.8 cm
- Net ağırlık İç ünite: 8 kg
- Dış ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 78 cmx54 cmx25 cm
- Uzaktan kumanda
- Dış Ünite Ses seviyesi : 55 dB
- Net ağırlık dış ünite: 28 kg
- Gaz tipi: R410A
- Rotary kompresör
- Short Cut Function(kısa yol özelliği)
- Low ambient cooling(düşük ortam ısısında soğutma)
- Intelligent Antic-cold air function(Akıllı anti-soğuk üfleme fonksiyonu)
- Wide operation range (Geniş operasyon alanı)
- High density filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Isıtmalı-soğutmalı duvar tipi mono split klima, iç ünite
- 1 W standby özelliği
- Self-diagnosis and Auto-protection (hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Refrigerant leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Buz çözme özelliği
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Cold Catalyst Filter
- Fan hızı ayarı
- Two-Direction air vane Tech. (iki yönlü üfleme tekniği)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Louver Position Memory Function (üfleme konum ayarı)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)