

S1ZMX18604



Donanım

Teknik bilgiler

Ortamdan sıcaklığı çekme özelliğine sahip gaz : R410A

Nem alma performansı (l/h) : 1,7

İç kısma ait gürültü gücü (yüksek/alçak) : 23.0 / 36.0DB

Net ağırlık (kg) : 9,000

cihaz ölçüsü (mm) : 275 x 940 x 205

Ambalajlı ürün boyutları (mm) : 350 x 260 x 1015

EAN numarası : 4242003835784

Frekans (Hz) : 50



S1ZMX18604

Donanım

- Soğutma kapasitesi : 17500 BTU/h
- Isıtma kapasitesi :18000 BTU/h
- Heat-Pump ısıtma
- Fonksiyonlar: Otomatik, Nem giderme, Isıtma, Soğutma, Sleep, Donmaya karsi koruyucu
- 3 kademeli ve otomatik fan hızı (otomatik-düşük-orta-yüksek)
- Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
- Otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarlanması
- Otomatik dikey hava salınım
- Çekilen enerji: Isıtma 1542 W, Soğutma 1633 W
- Frekans/voltaj: 50 Hz / 220 - 240 V
- Nem alma kapasitesi : 1.7 l/h
- Kapalı mekan sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 30 C
- Zaman ayarı 0-24 saat arası
- İç Ünite Ses seviyesi :düşük hızda 23 dB/ yüksek hızda 36 dB
- İç ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 94 cmx27.5 cmx20.5 cm
- Net ağırlık İç ünite: 9 kg
- Dış ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 81 cmx55.8 cmx31 cm
- Uzaktan kumanda
- Dış Ünite Ses seviyesi : 57 dB
- Net ağırlık dış ünite: 36.5 kg
- Gaz tipi: R410A
- Rotary kompresör
- Short Cut Function(kısa yol özelliği)
- Low ambient cooling(düşük ortam ısısında soğutma)
- Intelligent Antic-cold air function(Akıllı anti-soğuk üfleme fonksiyonu)
- Wide operation range (Geniş operasyon alanı)
- High density filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Isıtmalı-soğutmalı duvar tipi mono split klima, iç ünite
- 1 W standby özelliği
- Self-diagnosis and Auto-protection (hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Temp Compensation (ısı eşitleme sistemi)
- Refrigerant leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Louver Position Memory Function (üfleme konum ayarı)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Buz çözme özelliği
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Cold Catalyst Filter
- Fan hızı ayarı
- Two-Direction air vane Tech. (iki yönlü üfleme tekniği)