

**Termosifon, 65 l
TRM6500****C****Duvara monte edilen elektrikli termosifon**

- LED Göstergeli Termosifon, 65 lt
- Donanım
- Modern ve şık dizayn
- Anti-Lejyonel özelliği
- Otomatik donma korumalı

Kontrol Panel Rengi: Gümüş
Brüt ağırlık: 24.0 kg
Net Ağırlık: 24.0 kg
Yükseklik: 680 mm
Genişlik: 440 mm
Derinlik: 440 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 515 x 490 x 490 mm
Kartondaki ambalaj sayısı: 1
EAN numarası: 4242006295639
Nominal gerilim: 230 V
Isıtma şekli: Isıtma pimi
Elektrik bağlantı tipi: Sabit bağlantı, Özel bağlantı
Entegre aksesuarlar: 1 x Emniyet otomatı



Termosifon, 65 l TRM6500

Duvara monte edilen elektrikli termosifon

- LED Göstergeli Termosifon, 65 lt
- Donanım
- Modern ve şık dizayn
- Anti-Lejyonel özelliği
- Otomatik donma korumalı
- "eco" enerji tasarruf konumu
- Elektronik kumandalı
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verilebilir

Gösterge, Kullanım ve Konfor

- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- 25 °C dan 75 °C'ya kadar kademesiz sıcaklık ayarı
- Ekranda hata kodu gösterme

Verimli enerji tasarrufu

- PU monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir
- Düşük hazır tutma enerji harcaması
- "eco" tasarruf tuşu: kireçlenmenin ve enerji harcamasının en düşük olduğu su sıcaklık derecesine ulaşıldığında yanarak uyarı verir. Böylelikle hem masraflarınız düşürülür hem de cihazınızın ömrü uzar
- Karışık su miktarı 40°C: 71 l

Güvenlik paketi

- Anti-Lejyonel özelliği sayesinde ilave koruma ion: olası bakteri çoğalmasını engellemek için 30 günde bir su sıcaklığı otomatikman 70°C'ye yükseltilir
- Otomatik donma koruması :içerideki su sıcaklığı 6°C'nin altına düşerse termosifon müdahale ederek su sıcaklığını 10°C'ye yükseltir ve donmanın önünü alır
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi
- IP24 nem koruması
- Gövde malzemesi : Çelik, özel emaye
- Titanyum katkılı yeni özel emaye kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar. Böylelikle ideal koruma ve hijyen garanti edilir
- Magnezyum Paslanma karşı anotlu koruma

Basit montaj

- Cihazın üzerine takıldığı askılar hızlı ve kolay montaj için tasarlanmıştır
- Gerekl aksesuarlar cihazla birlikte sunulmaktadır
- Renklendirilmiş su giriş ve çıkışları; 1/2 mm
- Üretim esnasında yerleştirilmiş kablo sayesinde kolay elektrik bağlantısı
- Kolay eski-yeni cihaz değişimi
- Servis kapakçığı sayesinde tüm parçalara kolayca ulaşım olanağı

Diğer Bilgiler

- Dönüştürülebilir plastik parçalar ve yeniden değerlendirilmiş kağıttan yapılmış çevre dostu ambalaj
- Su dolu iken ağırlığı : 87 kg
- Boyutlar (Y x G x D): 68 x 44 x 44 cm
- Elektrik bağlantısı: 230 V
- sabit bağlantı, Sevkiyat Gücü 1,8 kW