



VI422115

Tercihe bağı aksesuarlar

CA050300 :

CA052300:
Flexinduction griddle plate

CA055300 :

Tercihe bağı aksesuarlar

CKI420000:

2 Düğme, İndüksiyon, Siyah<

IB:Font StyleId="FNS.35">CKI420010:<
Düğme, indüksiyon, Paslanmaz çelik<

IB:Font StyleId="FNS.35">VA420004:<
onnecting strip Serie 400, flush, short<

IB:Font StyleId="FNS.35">VA420010:<
onnecting strip Serie 400, top, short

Vario flex induction cooktop 400 serisi 38 cm

VI422115

- Hassas kontrol ve kişiselleştirme için siyah sağlam paslanmaz çelik topuz
 - Pişirme kaplarının serbest konumlandırılması
 - 400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon
- Dikdörtgen pişirme alanları birleştirilebilen fleks indüksiyon teknolojisi
- Pişirme kaplarını birleştirilen alanlara serbestçe konumlandırma
- Hassas işçilikle imal edilmiş kişiselleştirilebilir siyah ve paslanmaz çelik düğme seçenekleri ile Hassas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve
- Tezgah üstü veya hemiyüzey montaj imkanı
- 400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon

Pişirme alanları

2 fleks indüksiyon pişirme alanı 19x24 cm (2200 W, booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 38x24 cm (3300 W, booster ile 3700 W).

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.
12 kademe (1...12) elektronik güç seviyesi.
İki renkli (beyaz / turuncu) gösterge paneli ile kolay kullanım.<

/IB:Font>

Özellikler

Dikdörtgen pişirme alanları için fleks pişirme fonksiyonu.

Sensör kontrollü kızartma fonksiyonu.

Booster hızlandırma fonksiyonu

Kronometre.

Kısa süreli zamanlayıcı.

Ayarlar menüsü.

Güç yönetimi.

Dijital Özellikler

Ocak-davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbaz ile).

Uzaktan teşhis

Uzaktan teşhis

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede

Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com

adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Çalışma göstergesi.

Pişirme kaplarını algılama.

2 kademeli ardıl ısı göstergesi.

Unutma emniyeti.

Planlama notları

İsterseniz tezgahüstü yada tezgah ile hemzemin montaja uygun. Ankastre ediliş biçimine göre tezgah kesitine ve düğme konumlandırmalarına dikkat ediniz.<

umanda düğmeleri ocak tasarımına uygun olarak yatay eksende monte edilebilir.<

ğer tezgah alın kalınlığı 23 mm'yi aşarsa

"kumanda düğmesi montajı" çizimine

başvurulmalıdır (alın arkasında derinlik oluşturul

malıdır).

Birden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çitası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj şekline bağı olarak uygun bağlantı çitası seçilmelidir.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Hemiyüzey montaj için ilave notlar:

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemiyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağı olarak değişebilir.

Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır. Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.

Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir. Cihaz ağırlığı: yaklaşık 9.

Bağılantı değerleri

Toplam bağılantı değeri 3.7 kW.


Bağılantı kablosu 1.50 m, fiş hariç.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.

Standby/şebekeye bağı durumunda enerji tüketimi 1.4 W.


Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

Yukarıdan görünüm



Ölçüler mm cinsindendir


Çapraz kesit

A: 3,5^{0,5}

B: Silikon ile dolgu


Ölçüler mm cinsindendir

Uzunlamasına kesit

A: 3,5^{0,5}


B: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir

A: 3,5^{0,5}


Ölçüler mm cinsindendir

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye sıfır montaj



Ölçüler mm cinsindendir

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye montaj



Ölçüler mm cinsindendir

