

**Serie | 8, Острівна витяжка, 90 см,
Нержавіюча сталь
DIB091U52**



Додаткові аксесуари

DHZ5385 : Аксесуари для витяжок

A

**Острівна витяжка: ідеальне рішення
для острівної кухні завдяки гнучкості
монтажу на стелі**

- **Потужність відведення повітря:** завдяки швидкості до 870 м³/год дбає про ідеальний клімат на Вашій кухні
- **Тиха робота приладу:** висока потужність та рівень шуму всього 47 дБ
- **Світлодіодні лампи:** ідеальне освітлення варильної поверхні за надзвичайно низького споживання електроенергії
- **Інтенсивний рівень з автоматичним вимкненням:** через деякий час прилад автоматично переходить у звичайний режим

Технічні дані

Тип приладу :	Витяжка
Сертифікати відповідності :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	130
Висота коробка :	698-878/698-998
Висота продукту без каналу відведення мм) :	46
Мін. відст. над ел. вар. пов. :	550
Мін. відст. над газ. вар. пов. :	650
Вага Нетто (кг) :	30,707
Тип управління приладом :	Електронне управління
Кількість рівнів швидкості :	3 ступені потужності, 2 інтенсивний ступінь
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/год) :	620
Потужність рециркуляції (м3/год) :	470.0
Потужність відведення повітря (м ³ /год) :	850
Кількість ламп освітлення :	4
Рівень шуму (дБ) :	62
Діаметр вихідного отвору :	120 / 150
Матеріал жиропоглинаючого фільтра :	Нержавіюча сталь
придатна для миття	
EAN код :	4242002776095
Потужність підключення (В) :	272
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип встановлення :	Острівного типу



4 242002 776095

Serie | 8, Острівна витяжка, 90 см, Нержавіюча сталь DIB091U52

Острівна витяжка: ідеальне рішення для острівної кухні завдяки гнучкості монтажу на стелі

- Острівна витяжка
- Ширина: 900 мм
- Для встановлення на стелю над острівним кухонним модулем
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібний комплект для режиму рециркуляції або модуль CleanAir (додаткове приладдя)
- Внутрішня рама
- Електронне управління
- Сенсор автоматичного встановлення рівня потужності EcoSensor
- Електронне управління за допомогою клавіші, цифровий дисплей
- 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні
- Інтенсивний рівень з автоматичним відключенням через 6 хвилин
- Автоматичний інерційний хід вентилятора (1-9 хв.)
- Двопотоковий двигун високої потужності
- 4 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Плавне вмикання та вимикання освітлення
- Освітлення SoftLight
- Функція контурної вентиляції
- Фільтр декоровано пластиною з нержавіючої сталі
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
- Індикація забруднення металевого та вугільного фільтра
- Високоєфективний безщітковий двигун
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 640 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 870 м³/год.
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 640 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 870 м³/год.
- Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря:
при роботі на третьому рівні потужності: 61 дБ(А) при 1 пВт (звуковий тиск: 47 дБ(А) при 20 мкПа)
при роботі на інтенсивному рівні: 68 дБ(А) при 1 пВт (звуковий тиск: 54 дБ(А) при 20 мкПа)
- Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній звукоізоляції
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 744-924 x 900 x 600 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 744-1044 x 900 x 600 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Потужність підключення: 272 ватт

**Serie | 8, Острівна витяжка, 90 см,
Нержавіюча сталь
DIB091U52**

