

**Serie | 8**

**DWB098J50 Нержавіюча сталь**  
**Дизайн Vox-Design**  
**Настінна витяжка, 90 см**  
**Нержавіюча сталь**



**Додаткові аксесуари**

DHZ5345 : Аксесуари для витяжок

**Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні**

- **Потужність відведення повітря:** завдяки швидкості до 860 м<sup>3</sup>/год дбає про ідеальний клімат на Вашій кухні
- **Світлодіодні лампи:** ідеальне освітлення варильної поверхні за надзвичайно низького споживання електроенергії
- **Інтенсивний рівень з автоматичним вимкненням:** через деякий час прилад автоматично переходить у звичайний режим
- **Тиха робота приладу:** висока потужність та рівень шуму всього 41 дБ

**Технічні дані**

Колір :	Нержавіюча сталь
Тип приладу :	Витяжка
Сертифікати відповідності :	
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Довжина електричного кабеля (см) :	130
Висота коробка :	582-908/582-1018
Висота продукту без каналу відведення мм) :	46
Мін. відст. над ел. вар. пов. :	550
Мін. відст. над газ. вар. пов. :	650
Вага Нетто (кг) :	20,063
Тип управління приладом :	Електронне управління
Кількість рівнів швидкості :	
3 ступені потужності, 2 інтенсивний ступінь	
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/год) :	460
Потужність рециркуляції (м3/год) :	440
Максимальна потужність у режимі рециркуляції повітря (м.куб/год) :	350
Потужність відведення повітря (м <sup>3</sup> /год) :	860
Кількість ламп освітлення :	3
Рівень шуму (дБ) :	55
Діаметр вихідного отвору :	150 / 120
Матеріал жиропоглинаючого фільтра :	Нержавіюча сталь
придатна для миття	
EAN код :	4242002812458
Потужність підключення (В) :	169
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	60; 50
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип встановлення :	для настінного монтажу



4 242002 812458

**Serie | 8 Витяжки****DWB098J50 Нержавіюча сталь****Дизайн Vox-Design****Настінна витяжка, 90 см****Нержавіюча сталь****Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні**

- Клас ефективності енергоспоживання: A+
- Середнє споживання електроенергії: 37.2 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтру: C
- Рівень шуму (мін./макс.) - 46/55 dB
- Настінна витяжка
- Ширина: 900 мм
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібний комплект для режиму рециркуляції або модуль CleanAir (додаткове приладдя)
- Внутрішня рама
- Система спрощеного монтажу
- 
- Панель управління: Touch control
- Електронне управління за допомогою Touch control,
- 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні
- Інтенсивний рівень з автоматичним відключенням через 6 хвилин
- Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
- Двопотоківий двигун високої потужності
- 3 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Плавне вмикання та вимикання освітлення
- Освітлення SoftLight
- 
- Температура освітлення: 3500 K
- Колір світла: теплий білий
- Декоративні кришки фільтрів (придатні для миття в посудомийній машині)
- 
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
- FEF
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 460 м<sup>3</sup>/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 860 м<sup>3</sup>/год.
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 460 м<sup>3</sup>/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 860 м<sup>3</sup>/год.
- Ефективний безщітковий двигун
- Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні потужності: 55 дБ(А) при 1 пВт (звуковий тиск: 41 дБ(А) при 20 мкПа)

- при роботі на інтенсивному рівні: 68 дБ(А) при 1 пВт (звуковий тиск: 54 дБ(А) при 20 мкПа)
- Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній звукоізоляції
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 628-954 x 900 x 500 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 628-1064 x 900 x 500 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Потужність підключення: 169 ватт

**Серіє | 8 Витяжки**

**DWB098J50 Нержавіюча сталь**

**Дизайн Vox-Design**

**Настінна витяжка, 90 см**

**Нержавіюча сталь**

