

**Серія 4, Настінна витяжка, 60 см,
Нержавіюча сталь
DWB66DM50**



**Витяжка з дизайном Vox-Design:
потужність і привабливий вигляд в
одному приладі.**

- **Надзвичайно тихо:** ідеальна потужність відведення повітря за низького рівня шуму.
- **TouchControl:** зручне сенсорне керування витяжкою.
- **Світлодіодне підсвічування:** енергозберігаюче освітлення забезпечує чітке та яскраве освітлення зони варильної панелі.

Колір витяжного каналу: Нержавіюча сталь
Тип:Wall-mounted
Довжина кабелю електроживлення: 130 см
Висота витяжного каналу: 583-912/583-1022 mm
Висота приладу: 53 mm
Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 550 mm
Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: .. 650 mm
Вага нетто: 11.5 kg
Тип керування: Електронне
Кількість рівнів швидкості: 3 ступені + інтенсивний режим
Максимальна потужність відведення повітря: 368 m³/h
Режим посилення рециркуляції повітря: 441 m³/h
Макс. потужність рециркуляції повітря: 337 m³/h
Режим посилення відведення повітря: 605 m³/h
Максимальний повітряний потік: 368 m³/h
Кількість лампочок: 2
Рівень шуму: 60 dB(A) re 1pW
Діаметр витяжного отвору: 120 / 150 mm
Матеріал фільтра від жиру: Алюміній, придатний для миття
EAN-код: 4242005051038
Потужність: 220 Вт
Запобіжник: 10 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 50; 60 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Типи встановлення:Для настінного монтажу



Серія 4, Настінна витяжка, 60 см, Нержавіюча сталь DWB66DM50

Витяжка з дизайном Vox-Design: потужність і привабливий вигляд в одному приладі.

Дизайн:

- Нержавіюча сталь

Режими роботи та продуктивність витяжки:

- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібний комплект для режиму рециркуляції або модуль CleanAir (додаткове приладдя)

Тип монтажу витяжки:

- Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Розміри приладу та ніші для вбудовування:

- Ширина: 600 мм
- Розміри приладу (ВхШхГ): 635 x 600 x 500 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 635-965 x 600 x 500 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 635-1075 x 600 x 500 мм

Управління приладу:

- Сенсорне управління TouchControl для рівнів потужності та освітлення
- Сенсорне управління TouchControl (3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний), а також Цифровий дисплей

Технічна інформація:

- 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
- Інтенсивний режим роботи з автоматичним вимкненням через 6 хвилин
- Двотоксовий двигун високої потужності
- Середнє споживання електроенергії: 48,1 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A
- Рівень шуму (мін./макс.) - 48/60 дБ
- Модуль світлодіодного освітлення 2 x 1,5 Вт
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині

Потужність:

- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 368 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 605 м³/год.
- Потужність підключення: 220 ватт

Безпека:

Комфорт:

