

Serie | 6
DWK098E51 Нержавіюча сталь
Настінна витяжка, 90 см
**Дизайн: витяжка з нахиленим екраном
Нержавіюча сталь/Скло**
A

Додаткові аксесуари

DHZ5325 : Аксесуари для витяжок

Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні

- **Потужність відведення повітря:** завдяки швидкості до 740 м³/год дбає про ідеальний клімат на Вашій кухні
- **Світлодіодні лампи:** ідеальне освітлення варильної поверхні за надзвичайно низького споживання електроенергії
- **Інтенсивний рівень з автоматичним вимкненням:** через деякий час прилад автоматично переходить у звичайний режим

Технічні дані

Колір :	Нержавіюча сталь
Тип приладу :	Витяжка
Сертифікати відповідності :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Довжина електричного кабеля (см) :	130
Висота коробка :	582-920/582-1030
Висота продукту без каналу відведення мм) :	387
Мін. відст. над ел. вар. пов. :	400
Мін. відст. над газ. вар. пов. :	500
Вага Нетто (кг) :	24,209
Тип управління приладом :	Електронне управління
Кількість рівнів швидкості :	3 ступені потужності, 2 інтенсивний ступінь
Максимальна потужність у режимі відведення повітря (м.куб/год) :	410
Потужність рециркуляції (м3/год) :	380
Максимальна потужність у режимі рециркуляції повітря (м.куб/год) :	310
Потужність відведення повітря (м ³ /год) :	730
Кількість ламп освітлення :	2
Рівень шуму (дБ) :	58
Діаметр вихідного отвору :	150 / 120
Матеріал жиропоглинаючого фільтра :	Нержавіюча сталь
придатна для миття	
EAN код :	4242002775920
Потужність підключення (В) :	166
Струм (А) :	10
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60
Тип штекера/електричної вилки :	Gardy plug w/ earthing
Тип встановлення :	для настінного монтажу



4 242002 775920

Serie | 6 Витяжки

DWK098E51 Нержавіюча сталь

Настінна витяжка, 90 см

Дизайн: витяжка з нахиленим екраном

Нержавіюча сталь/Скло

Настінна витяжка: зручний та практичний монтаж, що дарує свободу у створенні неповторного дизайну вашої кухні

- Настінна витяжка
- Ширина: 900 мм
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Скляний екран
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Система спрощеного монтажу
- Внутрішня рама
- Електронне управління
- Панель управління: клавіші та цифровий дисплей
- Електронне управління за допомогою клавіші, цифровий дисплей
- 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні
- Інтенсивний рівень з автоматичним відключенням через 6 хвилин
- Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
- Двопоточковий двигун високої потужності
- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Плавне вмикання та вимикання освітлення
- Освітлення SoftLight
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
- Декоративні кришки фільтрів (придатні для миття в посудомийній машині)
- Індикація забруднення металевого та вугільного фільтра
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 420 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 740 м³/год.
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом EN 61591: при роботі на 3-му рівні потужності - 420 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні потужності - 740 м³/год.
- Ефективний безщітковий двигун
- Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в режимі відведення повітря:
при роботі на третьому рівні потужності: 58 дБ(А) при 1 пВт (звуковий тиск: 44 дБ(А) при 20 мкПа)
при роботі на інтенсивному рівні: 70 дБ(А) при 1 пВт (звуковий тиск: 56 дБ(А) при 20 мкПа)
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 865-1153 x 900 x 441 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 865-1263 x 900 x 441 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Потужність підключення: 166 ватт

Serie | 6 Витяжки

DWK098E51 Нержавіюча сталь
Настінна витяжка, 90 см
Дизайн: витяжка з нахиленим екраном
Нержавіюча сталь/Скло

