

**Серія 4, Настінна витяжка, 60 см,
Прозоре скло з принтом чорного
кольору
DWK65AD30R**



DWA0LK6A Вугільний фільтр

**Настінна витяжка: зручний та
практичний монтаж, що дарує свободу у
створенні неповторного дизайну вашої
кухні.**

- **Металевий жиропоглинаючий фільтр** забезпечую свіже повітря до, під час та після приготування.
- **Три режими роботи витяжки**, що відповідають вашому стилю приготування
- **Робота в режимі рециркуляції** за допомогою спеціальних аксесуарів (не входять до комплекту)

Тип:Wall-mounted
 Довжина кабелю електроживлення: 130.0 см
 Висота приладу: 350 mm
 Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 470 mm
 Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: ..570 mm
 Вага нетто: 12.9 kg
 Тип керування:Електронне
 Кількість рівнів швидкості:3 ступені
 Максимальна потужність відведення повітря:616 m³/h
 Макс. потужність рециркуляції повітря:331 m³/h
 Максимальний повітряний потік:616 m³/h
 Кількість лампочок: 2
 Рівень шуму:66 dB(A) re 1 pW
 Діаметр витяжного отвору: 120 / 150 mm
 Матеріал фільтра від жиру: Алюміній, придатний для миття
 EAN-код:4242005321643
 Потужність: 216 Вт
 Запобіжник: 10 А
 Напруга:220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
 Типи встановлення:Для настінного монтажу



4 242005 321643

Серія 4, Настінна витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору DWK65AD30R

**Настінна витяжка: зручний та
практичний монтаж, що дарує свободу у
створенні неповторного дизайну вашої
кухні.**

Тип монтажу витяжки:

- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Витяжка з нахиленим екраном

Дизайн:

- Панель управління: Сенсорне управління TouchControl
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині

Режими роботи та продуктивність витяжки:

- 3 рівні потужності
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591:
 - 616 м³/год.
- 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму

Комфорт:

- Рівень шуму (мін./макс.) - 48/66 дБ
- Температура освітлення: 3000 К

Розміри приладу та ніші для вбудовування:

- Ширина: 596 мм
- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 750-1080 x 596 x 386 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 860-1080 x 596 x 386 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)