

**Серія 8, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом чорного  
кольору, Чорний  
DWK68PK60T**



**Настінна витяжка: зручний та  
практичний монтаж, що дарує свободу у  
створенні неповторного дизайну вашої  
кухні.**

- **Металевий жиропоглинаючий фільтр** забезпечую свіже повітря до, під час та після приготування.
- **TouchControl:** зручне сенсорне керування витяжкою.
- **Робота в режимі рециркуляції за допомогою спеціальних аксесуарів (не входять до комплекту)**
- **Поглинає запахи завдяки змінному фільтру з деревним вугіллям**

---

Колір витяжного каналу: ..... Чорний  
Тип: ..... Wall-mounted  
Довжина кабелю електроживлення: ..... 180 см  
Висота приладу: ..... 350 мм  
Мінімальна відстань над електричною варильною поверхнею: 470 мм  
Мінімальна відстань над газовою варильною поверхнею: ...570 мм  
Вага нетто: ..... 12.9 кг  
Тип керування: ..... Електронне  
Кількість рівнів швидкості: ..... 3 ступені + 2 інтенсивні режими  
Максимальна потужність відведення повітря: ..... 760 м<sup>3</sup>/год  
Режим посилення рециркуляції повітря: ..... 655.0 м<sup>3</sup>/год  
Макс. потужність рециркуляції повітря: ..... 535 м<sup>3</sup>/год  
Режим посилення відведення повітря: ..... 760 м<sup>3</sup>/год  
Максимальний повітряний потік: ..... 760 м<sup>3</sup>/год  
Кількість лампочок: ..... 1  
Рівень шуму: ..... 63 дБ(А) на 1 пВт  
Діаметр витяжного отвору: ..... 150 / 120 мм  
Матеріал фільтра від жиру: ..... Алюміній, придатний для миття  
EAN-код: ..... 4242005452552  
Потужність: ..... 146 Вт  
Запобіжник: ..... 0 А  
Напруга: ..... 220-240 В  
Частота: ..... 50-60 Гц  
Тип штекера / електричної вилки: ..... Вилка Gardy із заземленням  
Типи встановлення: ..... Для настінного монтажу

---



4 242005 452552

## Серія 8, Настінна витяжка, 60 см, Прозоре скло з принтом чорного кольору, Чорний DWK68PK60T

**Настінна витяжка: зручний та  
практичний монтаж, що дарує свободу у  
створенні неповторного дизайну вашої  
кухні.**

### Тип монтажу витяжки:

- DWK68PK60T
- Витяжка з нахиленим екраном
- Для настінного монтажу над варильною поверхнею
- Чорний/ Скло
- Ширина: 596 мм
- Режим відведення та рециркуляції повітря
- Для роботи витяжки в режимі рециркуляції потрібен комплект (додатковий аксесуар) для даного режиму

### Основні функції:

- Capacitor motor
- Технологія безшумного вентилятора
- Потужність підключення: 146 ватт
- Частота живлення: 50 - 60 Гц
- Плавне вмикання та вимикання освітлення : яскравість освітлювальних елементів можна регулювати.
- Температура освітлення: 6500 K
- Позиція Powerboost
- 1 металевий жировий фільтр (фільтри).

### Високоєфективна вихлопна система:

- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря згідно зі стандартом DIN/EN 61591:
- 480 м<sup>3</sup>/год.
- Рівень шуму (мін./макс.) - 39/63 дБ
- Відповідно до стандартів EN 61591 та EN/IEC 60704-2-13, ваш прилад може досягати таких значень у режимі витяжки:  
Швидкість 1: швидкість вилучення 185 м3/г; рівень шуму 39 дБ (A) відносно 1 пВт Швидкість 2: швидкість вилучення 350 м3/г; рівень шуму 49 дБ (A) відносно 1 пВт Інтенсивна швидкість 1: швидкість вилучення 760 м3/г; рівень шуму 69 дБ (A) відносно 1 пВт
- Клас ефективності енергоспоживання: A++
- Середнє споживання електроенергії: 20.8 кВт-год/рік
- Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря: A
- Клас освітлення: A
- Клас ефективності фільтра: D
- Як додаткове обладнання доступна альтернативна технологія вдосконаленого фільтра, яка здатна уловлювати до 85% жиру в повітрі.

### Комфорт:

- Сенсорне управління TouchControl для рівнів потужності та освітлення
- 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні
- Автоматичне переведення з інтенсивного режиму в нормальний після 9 min

- після запуску автоматично: 10 хвилин
- Температура освітлення: 6500 K

### Комфорт при чищенні:


- Управління жестами за допомогою вбудованого інфрачервоного датчика для виявлення жестів прокручування на близькій відстані
- Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в посудомийній машині
- FEF
- Легко чистити гладкі поверхні та матеріали.
- Широко відкривається передня панель за допомогою поршня для кращого витягування та очищення

### Інформація щодо планування та встановлення:

- Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення повітря (ВхШхГ): 750-1080 x 596 x 384 мм
- Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВхШхГ): 854-1080 x 596 x 384 мм
- Розміри рециркуляційної установки, без димоходу (ВхШхГ): 471 мм x 596 мм x 384 мм
- Діаметр вихідного патрубку: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у комплекті)
- Кабель підключення 1.8 метр зі штекером
- Зворотний клапан

**Серія 8, Настінна витяжка, 60 см,  
Прозоре скло з принтом чорного  
кольору, Чорний  
DWK68PK60T**

Розміри у мм



**A:** Випуск повітря – отвори для відпрацьованого повітря повинні бути встановлені лицьовою стороною вниз

Розміри у мм

