

## iQ300, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 60 см, Білий KG39NVW316



Холодильник із зоною свіжості hyperFresh Box для ще більш тривалого зберігання овочів і фруктів, а також технологія noFrost - обтяжливе розморожування залишиться у минулому

- ✓ Всі продукти на виду та в межах досяжності завдяки рухомій скляній полиці.
- ✓ multiAirflow: мінімальні коливання температури, швидше охолодження, довша свіжість.
- ✓ Функція швидкого охолодження: знижує температуру на встановлений час, щоб запобігти коливанням під час довгого завантаження продуктів.
- ✓ Кут відчинення дверцят 90°: ідеальне встановлення біля будь-якої стіни - максимум комфорту та зручності.
- ✓ LED-освітлення: рівномірне та яскраве світло навіть у найдальшому куті.

Тип приладу: .....Окремовстановлювані прилади  
 Варіанти дверної панелі: ..... Неможливо  
 Висота: .....2030 mm  
 Ширина: ..... 600 mm  
 Глибина: ..... 660 mm  
 Вага нетто: ..... 71.9 kg  
 Потужність: ..... 100 Вт  
 Запобіжник: ..... 10 A  
 Відчинення дверцят: ..... Відчинення вправо з  
 можливістю перенавішування  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 50 Hz  
 Довжина кабелю електроживлення: .....240.0 см  
 Кількість компресорів: ..... 1  
 Кількість незалежних систем охолодження: ..... 2  
 Внутрішній вентилятор: ..... Немає / ні  
 Можливість перенавішування дверцят: ..... Є / так  
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна  
 камера: ..... 3  
 Полиці для пляшок: .....Є / так  
 Система розморожування: ..... Fridge and freezer  
 Типи встановлення: ..... Окремовстановлюваний



**iQ300, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x  
60 см, Білий  
KG39NVW316**

**ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ**

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 366 л

**ДИЗАЙН ПРИЛАДУ**

- Колір дверцят: білий
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

**Комфорт та безпека у користуванні**

- Рівень шуму: 39 дБ
- Технологія noFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним вимкненням

**ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
- Кількість полиць з загартованого скла - 5 (з яких 3 переставляються за висотою), 4 з яких переставляються за висотою
- Кількість дверних полиць - 4

**Зона свіжості**

- 2 контейнери hyperFresh «0°C» з регулюванням температури: м'ясо та риба залишаються свіжими неймовірно довго

**МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- 3 прозорі висувні бокси для заморожування
- Календар заморожування

**РОЗМІРИ ПРИЛАДУ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

**ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V


**РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ**

- Брутто-об'єм 400 літр

- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

## iQ300, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 60 см, Білий KG39NVW316


Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (внутрішня ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (зовнішня ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Найменування приладу	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання A:  
Для моделей з вертикально встановленими  
ручками для простого відкриття мінімальна  
відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм



При вбудовуванні приладу  
безпосередньо біля стіни  
можна вийняти всі ящики.  
\* З і без зовнішньої ручки.