

**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x 70  
см, Нерж. сталь з покр. проти  
відбитк.  
KGN49X130U**



- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Варіозона - оптимальна ергономіка внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам та боксам, що легко виймаються.**
- **Полиця EasyAccess: легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.**
- **Роздільне електронне регулювання температури в холодильному та морозильному відділеннях завдяки двом незалежним контурам охолодження**

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: ..... Окремо встановлювана  
 Варіанти дверної панелі: .....Неможливо  
 Висота: .....2030 mm  
 Ширина: ..... 700 mm  
 Глибина приладу: ..... 670 mm  
 Вага нетто: ..... 86.4 kg  
 Запобіжник: ..... 10 A  
 Навішування дверцят: ..... Правосторонній монтаж з можл. перенавішування  
 Напруга: .....220-240 V  
 Частота: ..... 50 Hz  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 240.0 см  
 Кількість компресорів: ..... 1  
 Кількість незалежних систем охолодження: ..... 2  
 Внутрішній вентилятор: .....Немає / ні  
 Можливість перенавішування дверцят: .....Є / так  
 Кількість полицок, що регулюються за висотою - холодильна камера: .....4  
 Полиці для пляшок: .....Є / так  
 Типи встановлення: ..... Окремовстановлюваний



## **Серія 4, Окремовстановлюваний холодильник з нижньою морозильною камерою, 203 x 70 см, Нерж. сталь з покр. проти відбитк. KGN49X130U**

### **ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ**

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 303 кВт/рік
- Загальний корисний об'єм: 435 л
- Рівень шуму: 40 дБ

### **ДИЗАЙН ПРИЛАДУ**

- Колір дверцят: Нержавіюча сталь легкого очищення з покриттям Antifingerprint
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

### **Комфорт та безпека у користуванні**

- Технологія NoFrost
- Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камерах
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят

### **ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм холодильної камери: 330 л
- Система рівномірного багатопотокового охолодження MultiAirflow
- Фільтр очищення повітря AirFreshfilter

### **Зона свіжості**

### **МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА**

- Корисний об'єм морозильної камери: 105 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 15 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 20 год.

### **РОЗМІРИ ПРИЛАДУ**

- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x70x67 см

### **ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ**

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Клімат-клас: SN-T
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V


### **АКСЕСУАРИ**

- 3 x A\*\*0006, 1 x A\*\*0023

### **РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ**

- Брутто-об'єм 466 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 338 літр
- Брутто-об'єм морозильного відділення 128 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу

**Серія 4, Окремовстановлюваний  
холодильник з нижньою  
морозильною камерою, 203 x 70  
см, Нерж. сталь з покр. проти  
відбитк.  
KGN49X130U**



Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Зовнішня ручка)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Внутрішня ручка)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Зовнішня ручка)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Внутрішня ручка)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Опис	
a	Висота
b	Ширина
c	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
d	Глибина шафи
e	Ширина при відкритих на 90° дверцятах
f	Глибина при закритих дверцятах, без ручок
g	Глибина при закритих дверцятах, з ручками
h	Зазор для вбудування в ніші або шафі для вбудування

Розміри в мм