

**Серія 2, Газова варильна поверхня,  
60 см, Емаль, Чорний  
РВН6С6К90R**



**Газова варильна поверхня з боковою  
панеллю управління: зручно обирайте  
потрібну Вам конфорку для готування**

- Безпечне рішення для вашої газової варильної поверхні.
- Автоматичне запалювання

---

Назва продукту / продуктова група: ..... Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.  
Вбудований / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана  
Джерело енергії: ..... Газ  
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: ..... 4  
Тип керування: ..... Клинкові перемикачі  
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..... 43 x 560-562 x 490-490 мм  
Ширина: ..... 580 мм  
Розміри (ВхШхГ): ..... 43x580x520 мм  
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 158x620x575 мм  
Вага нетто: ..... 9.7 кг  
Загальна вага: ..... 10.6 кг  
Індикатор залишкового тепла: ..... Без  
Розташування панелі керування: ..... Бічна панель керування  
Матеріал поверхні: ..... Емаль  
Колір поверхні: ..... Чорний  
Довжина кабелю електроживлення: ..... 100 см  
EAN-код: ..... 4242005463701  
Потужність підключення газу: ..... 7800 Вт  
Запобіжник: ..... 3 А  
Напруга: ..... 220-240 В  
Частота: ..... 50; 60 Гц

---



4 242005 463701

## **Серія 2, Газова варильна поверхня, 60 см, Емаль, Чорний РВН6С6К90R**

### **Газова варильна поверхня з боковою панеллю управління: зручно обирайте потрібну Вам конфорку для готування**

- РВН6С6К90R
- Газова варильна поверхня з перемикачами, 60 см

#### **Дизайн**

- Поверхня - Емальована сталь, чорного кольору
- Чавунні решітки для посуду

#### **Зручність використання**

- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

#### **Конфорки та потужність**

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Конфорка WOK до 3.5 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

#### **Безпека**

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

#### **Встановлення (типи газу та розміри)**

- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 54 x 580 x 520
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 43 x 560 x (490 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 30 мм
- Потужність підключення: 7.8 кВт

#### **Акcesуари**