

**Серія 4, Газова варильна поверхня,  
60 см, Нержавіюча сталь  
PGH6B5K90R**



HEZ32WA00 :

**Газова варильна поверхня з боковою  
панеллю управління: зручно обирайте  
потрібну Вам конфорку для готування**

- Безпечне рішення для вашої газової варильної поверхні.
- Автоматичне запалювання
- Низькопрофільна варильна поверхня з нержавіючої сталі, легке та швидке очищення.

Назва продукту / продуктова група: ..... Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.

Вбудований / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана

Джерело енергії: ..... Газ

Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: ..... 4

Тип керування: ..... Клинкові перемикачі

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..... 45 x 560-560 x 480-490 мм

Ширина: ..... 582 мм

Розміри (ВхШхГ): ..... 45x582x520 мм

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 150x650x580 мм

Вага нетто: ..... 9.8 кг

Загальна вага: ..... 10.7 кг

Індикатор залишкового тепла: ..... Без

Розташування панелі керування: ..... Спереду

Матеріал поверхні: ..... Нержавіюча сталь

Колір поверхні: ..... Нержавіюча сталь

Довжина кабелю електроживлення: ..... 100 см

EAN-код: ..... 4242005473687

Потужність підключення газу: ..... 8000 Вт

Запобіжник: ..... 3 А

Напруга: ..... 220-240 В

Частота: ..... 50; 60 Гц



4 242005 473687

## **Серія 4, Газова варильна поверхня, 60 см, Нержавіюча сталь PGH6B5K90R**

### **Газова варильна поверхня з боковою панеллю управління: зручно обирайте потрібну Вам конфорку для готування**

- PGH6B5K90R
- Газова варильна поверхня з перемикачами, 60 см

#### **Дизайн**

- Поверхня - Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь
- Чавунні решітки для посуду
- Спереду

#### **Зручність використання**

- Автоматичне електрозапалювання: просто натисніть і поверніть ручку, щоб запалити полум'я.

#### **Конфорки та потужність**

- 4 газові конфорки
- Ліва спереду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Ліва ззаду: Стандартна конфорка до 1.75 кВт (залежно від типу газу)
- Права ззаду: Конфорка WOK до 3.5 кВт (залежно від типу газу)
- Права спереду: Економічна конфорка до 1 кВт (залежно від типу газу)

#### **Безпека**

- Термоелектричний захист від витікання газу: запобігає небажаному витіканню газу, коли полум'я згасає.

#### **Встановлення (типи газу та розміри)**

- Можна використовувати з: Натур газ Н/Е 20mbar, Е+ 20/25m
- Зрідж. газ G30,31 28-30/37мбар
- Набір форсунок для Форсунок для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар). Форсунок для всіх інших типів газу можна замовити через сервісну службу. Для заміни форсунок, будь ласка, зв'яжіться з відділом обслуговування клієнтів.
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)
- Розміри приладу (ВхШхГ мм): 51.1 x 582 x 520
- Необхідний розмір ніші для встановлення (ВхШхД мм): 45 x 560 x (480 - 490)
- Мін. товщина стільниці: 20 мм
- Потужність підключення: 8 кВт

#### **Акcesуари**

**Серія 4, Газова варильна поверхня,  
60 см, Нержавіюча сталь  
PGH6B5K90R**

