

**Серія 6, Варильна поверхня Flex induction, 60 см, Чорний PXE651FC1E**



HEZ390011 ; HEZ390012 ; HEZ390090 ; HEZ390210 Аксесуари для духових шаф, HEZ390512 ; HEZ390522 ; HEZ9ES100 ; HEZ9FE280 ; HEZ9FF010 ; HEZ9FF030 ; HEZ9FF040 ; HEZ9SE040 ; HEZ9SE060 ; HEZ9TY010 Тепан Які, HZ390011 Жаровня з нерж. сталі для

**Індукційна варильна поверхня із сенсором PerfectFry: ідеальний результат смаження завдяки автоматичному регулюванню температури**

- **Frying Sensor Plus** - забезпечує оптимальну температуру для смаження.
- **Індукція**: швидке і надточне приготування страв, легке чищення та низьке споживання електроенергії
- **DirectSelect**: надзвичайно простий вибір бажаної конфорки, рівня потужності і додаткових функцій всього одним натисканням на сенсорну кнопку.
- **Зона FlexInduction**: надзвичайно практично і зручно. Створюйте велику зону для приготування і користуйтеся як малим посудом, наприклад, туркою для кави, чи спеціальним посудом великих розмірів.
- **Функція PowerBoost**: до 50% більше потужності для швидкого закипання

Назва продукту / продуктова група: .. Керамічна зона приготування  
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: ..... Вбудовувана  
 Джерело енергії: ..... Електрика  
 Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: ..... 4  
 Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Ширина: ..... 592 mm  
 Розміри (ВхШхГ): ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Вага нетто: ..... 13.1 kg  
 Загальна вага: ..... 15.3 kg  
 Індикатор залишкового тепла: ..... Окремий  
 Розташування панелі керування: ..... Спереду  
 Матеріал поверхні: ..... Кераміка  
 Колір поверхні: ..... Чорний  
 Довжина кабелю електроживлення: ..... 110.0 см  
 EAN-код: ..... 4242002848822  
 Напруга: ..... 220-240 V  
 Частота: ..... 60; 50 Hz



## **Серія 6, Варильна поверхня Flex induction, 60 см, Чорний PXE651FC1E**

**Індукційна варильна поверхня із  
сенсором PerfectFry: ідеальний  
результат смаження завдяки  
автоматичному регулюванню  
температури**

### **Дизайн:**

- Скошені краї

### **Комфорт:**

- 4 зони нагрівання
- Панель управління Direct Select 1.0
- Цифровий функціональний дисплей
- 17 рівнів потужності
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки HighSpeed
- Функція розпізнавання наявності посуду
- Функція PowerManagement
- Автоматичне захисне відключення
- Функція "Блокування від дітей"
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки QuickStart
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки ReStart
- Дисплей енергоспоживання
- Потужність підключення: 7.4 кВт
- Кабель електроживлення у комплекті

### **Розміри:**

- Конфорки: 1 x Ø 400 ммx240 мм, 3.3 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція або 2 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція; 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (макс. потужність 2.2 кВт) індукція; 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (макс. потужність 3.7 кВт) індукція
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 16 мм

### **Безпека:**

- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла
- Головний вимикач

### **Професійне оснащення:**

- Сенсор смаження PerfectFry з 4 рівнями температури

### **Потужність конфорок**

- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок

**Серія 6, Варильна поверхня Flex  
induction, 60 см, Чорний  
PXE651FC1E**

