

**Парова праска, Sensixx'x DA30  
SensorSecure, 2800 W  
TDA3028210**



**Комфортне та безпечне прасування  
завдяки підшві CeraniumGlissée та  
функції SensorSecure.**

- Сильний паровий удар.
- **SensorSecure:** автоматичне відключення праски, що знаходиться не в робочому положенні; пристрій миттєво нагрівається при необхідності.
- **3AntiCalc:** інтегрована потрібна система самоочищення та захисту приладу від накипу (self-clean, calc'n clean + anti-calc system).

**Технічні дані**

Розміри :	150 x 121 x 290 mm
Розміри приладу в упаковці (В x Ш x Г) :	180 x 130 x 340 mm
Розміри палети :	205.0 x 80.0 x 120.0
Кількість одиниць в упаковці :	4
Стандартна кількість одиниць у палеті :	180
Вага Нетто :	1,5 kg
Загальна вага :	1,7 kg
EAN-код :	4242002839691
Максимальна потужність :	2850 Вт
Напруга :	220-240 V
Частота :	50/60 Hz
Довжина кабелю електроживлення :	200,0 см
Тип штекера / електричної вилки :	Штепсель Gardy з заземленням
Сертифікати відповідності :	CE, ROSTEST, VDE



4 242002 839691

## **Парова праска, Sensixx'x DA30 SensorSecure, 2800 W TDA3028210**

**Комфортне та безпечне прасування  
завдяки подошві CeraniumGlissée та  
функції SensorSecure.**

---

### **Продуктивність**

- Паровий удар 180 г
- Постійна пара: 40 г/хв.
- Потужність: 2200 Вт
- Оптимальна система розподілення пари
- Подошва CeraniumGlissée забезпечує відмінне ковзання у будь-яких напрямках

### **Основні характеристики**

- Регулятор подачі пари
- Інтегрована потрійна система 3AntiCalc проти утворення накипу з функцією самоочищення (self-clean, calc 'n clean + anti-calc system)
- Вертикальна пара: так
- Прозорий резервуар для води об'ємом 0.32 л
- QuickFilling: збільшений отвір для заповнення/спустошення води
- Ручка з м'яким покриттям, опора для великого пальця та великі кнопки забезпечують комфортне прасування
- Безступеневий регулятор температури
- Функція "Спрей"
- Тонка форма "носика" праски
- Система "Крапля-стоп"
- Довгий (2 м) текстильний кабель з шарнірним кріпленням та можливістю намотування

### **Додаткові функції**

- SensorSecure: автоматичне відключення праски, що знаходиться не в робочому положенні; при необхідності пристрій миттєво нагрівається
- Світлодіодна індикація під час роботи (LED-control)