

Serie 4, 90 cm, Thép không gỉ DIB97IM50



DHZ1246 :
DHZ1251 :
DIZ2CB1I4 :
DZZ2CB1B4 :

Máy hút mùi đảo: giải pháp hoàn hảo cho bàn đảo bếp nhờ lắp đặt dễ dàng trên trần nhà

- **Vận hành đặc biệt êm ái:** công suất hút tối ưu với độ ồn tối thiểu
- **Bên trong dễ dàng vệ sinh:** các ốc vít và dây cáp được giấu cùng cạnh bo tròn giúp dễ dàng lau chùi.
- **Mức độ lọc dầu mỡ:** lọc hơn 85% lượng dầu mỡ trong không khí trong nhà bếp.
- **Điều khiển TouchSelect:** Điều chỉnh nhanh cài đặt máy hút mùi bằng màn hình cảm ứng.
- **Hệ thống đèn LED:** hệ thống đèn tiết kiệm điện năng cung cấp đầy đủ ánh sáng trắng cho khu vực bếp nhà bạn.

Color chimney: Thép không gỉ
Typology: Island/Ceilling
Chiều dài dây nguồn: 130 cm
Kích thước hốc tối thiểu cần thiết để cài đặt (HxWxD): GENERAL.N_A mm
Chiều cao của ống khói: 691-871/691-991 mm
Height of product, without chimney: 53 mm
Khối lượng: 29.2 kg
Loại điều khiển: Điện tử
Số lượng cài đặt tốc độ: Giai đoạn 3 + cài đặt chuyển sâu
Max. air extraction: 438 m³/h
Tăng tuần hoàn đầu ra vị trí: 527 m³/h
Max. air recirculation: 390 m³/h
Tăng cường vị trí xả khí: 754 m³/h
Số lượng đèn: 4
Độ ồn: 57 dB(A) re 1 pW
Đường kính cửa thoát khí: 150 / 120 mm
Vật liệu lọc dầu mỡ: Bộ lọc bằng nhôm có thể giặt được
Bộ lọc mùi: No
Chế độ thông gió: Có thể chuyển đổi
Loại đèn sử dụng: Đèn LED
Tổng công suất của đèn: GENERAL.N_A W
Grease filter type: Kassette
Làm sạch bộ lọc nhắc nhở: Không
Công suất: 256 W
Bảo vệ cầu chì: 10 A
Điện áp: 220-240 V
Frequency: 60; 50 Hz
Loại ổ cắm: Phích cắm Gardy có nối đất
Kiểu cài đặt: Đảo
Chất liệu của vật thể: Thép không gỉ
Loại ổ cắm: Phích cắm Gardy có nối đất
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in): x x
Dimensions of the packed product: 33.07 x 24.01 x 40.94
Net weight: 64.000 lbs
Gross weight: 88.000 lbs
Motor location: Integrated motor in hood chimney
Cánh đảo gió không hồi lưu: No
Chiều dài dây nguồn: 130 cm
Dimensions of the packed product (HxWxD): 840x610x1040 mm
Khối lượng: 29.2 kg
Gross weight: 39.7 kg



Serie 4, 90 cm, Thép không gỉ DIB971M50

Máy hút mùi đảo: giải pháp hoàn hảo cho bàn đảo bếp nhờ lắp đặt dễ dàng trên trần nhà

- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: C (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)
- Mức tiêu thụ năng lượng trung bình: 74.3 kWh / năm
- Kích thước âm tủ (Cao x Rộng x Sâu): 385 x 524 x 290 mm
- Lắp đặt mùi âm tủ dạng thanh trượt tiện lợi: hệ thống lắp đặt vô cùng đơn giản
- Grease Filtering Efficiency Class: B
- Độ ồn tối đa với chế độ hút xả thải theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 53 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút thông thường và 68 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút tăng cường

Variant:

Thiết kế

Thông số kỹ thuật

Hiệu suất

Power:

Environment and safety:

Chức năng tiện ích

Measures:

Thông số kỹ thuật

- Máy hút mùi gắn tường làm từ thép không gỉ
- Tấm lưới lọc mỡ bằng kim loại, có thể làm sạch bằng máy rửa bát
- Máy hút mùi áp tường 90cm bằng thép không gỉ
- Để thiết bị có thể hút mùi tuần hoàn, cần có bộ lọc tuần hoàn tiêu chuẩn (phụ kiện)
- Máy hút mùi treo tường
- Theo Quy định số 65/2014 của EU
- Mức tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn Châu Âu: A (dựa trên thang đo tiết kiệm năng lượng từ A+++ đến D)
- 3 mức công suất hút và 2 mức tăng cường
- Mức hiệu quả lọc mỡ: B
- Hệ thống đèn LED 2 x 1,5 W chiếu sáng
- Tự động chuyển về cài đặt ban đầu sau 6 phút
- Tấm lưới lọc có thể dễ dàng vệ sinh
- Động cơ tự điện tiết kiệm năng lượng
- Hệ thống chiếu sáng đèn LED 2 x 1,5 W
- Cường độ ánh sáng: 409 lux
- Nhiệt độ màu: 3500 K
- Lưới lọc mỡ bằng nhôm
- Tấm lưới lọc dầu mỡ bằng kim loại, có thể làm sạch bằng máy rửa chén
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 438 m³/h đối với chế độ hút thông thường và là 754 m³/h đối với chế độ hút tăng cường
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591 với thiết bị có đường kính ống dẫn khí 15cm: 438 m³/h đối với chế độ hút thông thường và là 754 m³/h đối với chế độ hút tăng cường
- Công suất hút tối đa theo tiêu chuẩn EN 61591: 438 m³/h đối với

- chế độ hút thông thường và 754 m³/h đối với chế độ hút tăng cường
- Độ ồn tối đa với chế độ hút xả thải theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 53 dB dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút thông thường
- Độ ồn tối đa với chế độ hút xả thải theo tiêu chuẩn EN 60704-2-13: 60 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút thông thường và 69 dB(A) re 1 pW đối với chế độ hút tăng cường
- Đường kính ống dẫn khí: Ø150 mm (đường kính bên trong Ø120mm)
- Hệ thống đèn LED 3 x 1,5 W chiếu sáng
- Máy hút mùi áp tường
- Kích thước lắp đặt với chế độ xả thải (Cao x Rộng x Sâu): 744-924 x 898 x 600 mm
- Kích thước lắp đặt với chế độ tuần hoàn (Cao x Rộng x Sâu): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Chiều dài dây cáp: 1.75 m
- Điện áp: 220 - 240 V
- Với bộ tuần hoàn Clean Air Plus (có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn), thiết bị của bạn đạt được:
- Tốc độ hút ở chế độ tuần hoàn:
- Sử dụng bình thường tối đa: 390m³/h
- Tăng cường: 527m³/h
- Độ ồn ở chế độ tuần hoàn:
- Sử dụng bình thường tối đa: 67dB(A) re 1 pW
- Tăng cường: 73 dB(A) re 1 pW

Theo tiêu chuẩn châu Âu số 65/2014

Serie 4, 90 cm, Thép không gỉ DIB97IM50

