

## 消毒柜 HS243510W



西门子消毒柜，特有臭氧+紫外线+高温全方位消毒杀菌方式；“03超感恒封TM”高效防泄技术，人性化操作设计，轻松享受洁净安全的生活。

### 产品介绍

#### 技术数据

产品颜色：银色  
最大可承受负载（上拉篮）：5.0 公斤  
最大可承受负载（下拉篮）：8.0 公斤  
消毒紫外线 / 臭氧：45 瓦  
臭氧消散周期：25 分钟  
最低温度（°C）：50 °C  
最高温度：75 °C  
消毒等级：2星级  
轨道系统：有

## 消毒柜

HS243510W

## 产品介绍

## 核心功能和程序

- 突破性革新技术，“03超感恒封™”高效防泄
- 特有03+紫外线+高温，多维™multi-safeguard™杀菌
- 

## 设计

- 拉丝SUS304不锈钢U型盖板+超大蓝色视窗
- 
- 电脑控制，带触摸按键
- 白色7段数码LED控制面板+蓝色亮线显示
- 嵌入式隐形拉手，安全实用
- 

## 人性化设计

- 智能精控设计，洁净轻松掌握
- 
- - 预约功能
- 
- - 2种不同时长消毒程序
- - 多种不同时长烘干程序
- - 蜂鸣器提醒
- 
- - 明亮内腔灯
- 
- - “即时关机”功能
- 
- 精巧碗架设计，便捷美观实用
- - “篮中篮”拉篮系统，内拉篮可移出
- 
- - 上、下层不对等设计，可存放大中型餐具组合
- 易清洁设计，拉篮内设有接水盘
- 长寿命设计，产品历久如新

## 安全设计

- 过热保护
- 电磁安全门锁
- 童锁防护功能
- 

## 产品概况

- 额定容积：110 升
- 额定电压：220伏强电
- 额定功率：520 瓦
- 烘干温度：小于等于75度
- 消毒星级：二星级
- 导轨结构：独立式外置方形导轨
- 外形尺寸(高×宽×深) (毫米)：645 × 594 × 485
- 内腔尺寸(高×宽×深) (毫米)：520 × 470 × 450
- 开孔尺寸(高×宽×深) (毫米)：635 × 560 × 480

消毒柜  
HS243510W

尺寸图

