

消毒柜 HS363560W



西门子消毒柜，特有臭氧+紫外线+高温全方位消毒杀菌方式；“03超感恒封™”高效防泄技术，人性化操作设计，轻松享受洁净安全的生活。

- # 西门子消毒柜，特有臭氧+紫外线+高温全方位消毒杀菌方式；“03超感恒封™”高效防泄技术，人性化操作设计，轻松享受洁净安全的生活。
- # 突破性革新新技术，“03超感恒封™”高效防泄
- # 特有03+紫外线+高温，多维™multi-safeguard™杀菌
- #
- # 透视窗口大小适中，尽现美感
- # 嵌入式隐形拉手，安全实用
- #

产品介绍

技术数据

产品颜色：黑色
最大可承受负载（上拉篮）：5.0 公斤
最大可承受负载（下拉篮）：8.0 公斤
消毒紫外线 / 臭氧：45 瓦
臭氧消散周期：25 分钟
最低温度（°C）：50 °C
最高温度：75 °C
消毒等级：2星级
轨道系统：有

消毒柜 HS363560W

产品介绍

核心功能和程序

- 突破性革新技术，“03超感恒封™”高效防泄
- 特有03+紫外线+高温，多维™multi-safeguard™杀菌

设计

- 透视窗口大小适中，尽显美感
- 嵌入式隐形拉手，安全实用

人性化设计

- 智能精控设计，洁净轻松掌握
- - 预约功能
- - 2种不同时长消毒程序
- - 多种不同时长烘干程序
- - 蜂鸣器提醒
- 蓝色梦幻LED照明，渐明渐暗
- - “即时关机”功能
- 精巧碗架设计，便捷美观实用
- - “篮中篮”拉篮系统，内拉篮可移出
- - 上、下层不对等设计，可存放大中型餐具组合
- 易清洁设计，拉篮内设有接水盘
- 长寿命设计，产品历久如新

安全设计

- 过热保护
- 电磁安全门锁
- 童锁防护功能

产品概况

- 额定容积： 100 升
- 额定电压： 220伏强电
- 额定功率： 520 瓦
- 烘干温度： 小于等于75度
- 消毒星级： 二星级
- 导轨结构： 独立式外置导轨
- 外形尺寸(高×宽×深) (毫米)： 595 × 595 × 500
- 开孔尺寸(高×宽×深) (毫米)： 585 × 560 × 490

